

# LED panely

Moderní způsob osvětlení s atraktivním designem,  
velmi nízkou spotřebou a dlouhou životností.

**o 50% úspornější než klasické zářivky**

## PODHLADOVÉ | ZÁVĚSNÉ | PŘISAZENÉ

- » rám svítidla z eloxovaného hliníkového profilu
- » světlovodivá a rozptylová PMMA deska
- » barevná teplota: 3000, 4000, 5000, 6000K
- » napětí: 100-265V
- » stupeň krytí: Ip40
- » životnost: 30 000 hodin



ROZMĚRY mm	TYP	PŘÍKON W	SVĚTELNÝ VÝKON lm	ÚČINNOST lm/W	POČET LED
<b>195x195 (200x200)</b>		<b>12</b>	<b>780</b>	<b>65</b>	<b>60</b>
<b>295x295 (300x300)</b>		<b>12</b>	<b>8440</b>	<b>70</b>	<b>60</b>
		<b>18</b>	<b>1314</b>	<b>73</b>	<b>90</b>
		<b>24</b>	<b>1800</b>	<b>75</b>	<b>120</b>
<b>595x295 (600x300)</b>		<b>18</b>	<b>1350</b>	<b>75</b>	<b>90</b>
		<b>24</b>	<b>1800</b>	<b>75</b>	<b>120</b>
		<b>30</b>	<b>2310</b>	<b>77</b>	<b>150</b>
<b>595x595 (600x600)</b>		<b>24</b>	<b>2136</b>	<b>89</b>	<b>120</b>
		<b>30</b>	<b>2760</b>	<b>92</b>	<b>150</b>
		<b>36</b>	<b>3024</b>	<b>84</b>	<b>180</b>
		<b>48</b>	<b>4080</b>	<b>85</b>	<b>240</b>
		<b>60</b>	<b>5100</b>	<b>85</b>	<b>300</b>
<b>1195x195 (1200x200)</b>		<b>36</b>	<b>2808</b>	<b>78</b>	<b>180</b>
		<b>48</b>	<b>3840</b>	<b>80</b>	<b>240</b>
<b>1195x295 (1200x300)</b>		<b>30</b>	<b>2400</b>	<b>80</b>	<b>150</b>
		<b>36</b>	<b>2880</b>	<b>80</b>	<b>180</b>
		<b>48</b>	<b>3936</b>	<b>82</b>	<b>240</b>
		<b>60</b>	<b>4920</b>	<b>82</b>	<b>300</b>
<b>1195x595 (1200x600)</b>		<b>48</b>	<b>3744</b>	<b>78</b>	<b>240</b>
		<b>60</b>	<b>4680</b>	<b>78</b>	<b>300</b>
		<b>72</b>	<b>5616</b>	<b>78</b>	<b>360</b>
		<b>90</b>	<b>6660</b>	<b>74</b>	<b>450</b>